

# Neisha



Variación gráfica



Muro



Piso

Resistencia a la flexión  
> 350 kg / cm<sup>2</sup>

Cerámico  
Formato: 59.3 x 119 cm

Norma ISO 13006  
Baldosas Prensadas en seco, Grupo BIIa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Absorción de agua	59.3 x 119 cm 6 < E < 10	Resistencia al cuarteo	59.3 x 119 cm Resiste
Resistencia a la flexión	≥ 250 kg / cm <sup>2</sup>	Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)	≥ 0.42
<b>PEI</b> Resistencia a la abrasión superficial	II	Resistencia a productos químicos	Resiste
Resistencia al choque térmico	Resiste	Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 4

- La buena instalación del producto garantiza la resistencia del cerámico en sus diferentes usos.
- Debido a la naturaleza del producto, este producto puede presentar variaciones de tonos.  
Se recomienda la revisión de las muestras para conocer la gama real de tonos.
- Esta ficha tiene propósitos comerciales. Para más información consulte la ficha técnica del producto.

CUERPO  
Cerámico

TIPOLOGÍA  
Marmoleado


ACABADO  
Pulido

COLOR  
Cream

## ÁREAS DE USO





## FORMATO



59.3 × 119 cm Rectificado

CARAS  
7

## TONO Y ESFUMADO



Cream